

LPI Technology International Limited

Unit 706A, 7/F., Hunghom Commercial Center Tower A., 37-39 Ma Tau Wai Road.,
Hung Hom, Kowloon., Hong Kong
Tel:852-2730 3335 Fax:852-2730 3595 e-mail:sales@lpi-hk.com

光柵片規格參數

75 線光柵片規格參數

原料	APET
厚度	0.45mm
標準尺寸	510mm x 710mm / 20" x 28"
線紋方向	線紋与 510mm 平行
每寸線數	75 線
網紋線距	0.3364 (+/-0.002)
可視角度	43 度
可視距離	1 尺至 5 尺
圖像效果	立體,动画,变画,幻变,縮效,右右变画,旋轉等等
儲存溫度	20-35
標準包裝	1500 張/木卡板
包裝尺寸	760mm x 560mm x 880mm
毛重/淨重	325kg/313kg

100 線光柵片規格參數

原料	APET
厚度	0.32mm
標準尺寸	510mm x 710mm / 20" x 28"
線紋方向	線紋与 510mm 平行
每寸線數	100 線
網紋線距	0.2552 (+/-0.002)
可視角度	62 度
可視距離	0.6 尺至 3 尺
圖像效果	立體,动画,变画,幻变,縮效,旋轉等等
儲存溫度	20-35
標準包裝	1500 張/木卡板
包裝尺寸	580mm x 560mm x 880mm
毛重/淨重	245kg/233kg

*上列光柵片/板之規格參數只供參考之用,如更改規格和设计恕不另行通知。

LPI Technology International Limited

Unit 706A, 7/F., Hunghom Commercial Center Tower A., 37-39 Ma Tau Wai Road.,
Hung Hom, Kowloon., Hong Kong
Tel:852-2730 3335 Fax:852-2730 3595 e-mail:sales@lpi-hk.com

光柵片規格參數

161 線光柵片規格參數

原料	APET
厚度	0.30mm
標準尺寸	510mm x 710mm / 20" x 28"
線紋方向	線紋与 510mm 平行
每寸線數	150 線
網紋線距	0.1569 (+/-0.002)
可視角度	27 度
可視距離	0.5 尺至 2 尺
圖像效果	立體,动画,變畫,幻變,縮效,旋轉等等
儲存溫度	20-35
標準包裝	1500 張/木卡板
包裝尺寸	535mm x 560mm x 880mm
毛重/淨重	223kg/211kg

40 線光柵板規格參數

原料	ACRYLIC RESIN
厚度	2mm
標準尺寸	1300mm x 1000mm / 40" x 50"
線紋方向	線紋与 1000mm 平行
每寸線數	40 線
網紋線距	0.6162 (+/-0.002)
可視角度	29 度
可視距離	12 尺至 36 尺
圖像效果	深度立體,變畫,幻變,等等
儲存溫度	20-35
標準包裝	200 張/木卡板
包裝尺寸	1340mm x 1040mm x 550mm
毛重/淨重	675kg/624kg

*上列光柵片/板之規格參數只供參考之用,如更改規格和设计恕不另行通知。

LPI Technology International Limited

Unit 706A, 7/F., Hunghom Commercial Center Tower A., 37-39 Ma Tau Wai Road.,
Hung Hom, Kowloon., Hong Kong
Tel:852-2730 3335 Fax:852-2730 3595 e-mail:sales@lpi-hk.com

光柵片規格參數

21 線光柵板規格參數

原料	ACRYLIC RESIN
厚度	3mm
標準尺寸	2600mm x 1300mm / 50" x 100"
線紋方向	線紋与 2600mm 平行
每寸線數	21 線
網紋線距	1.1884 (+/-0.002)
可視角度	29 度
可視距離	12 尺至 36 尺
圖像效果	深度立体,变画,幻变,等等
儲存溫度	20-35
標準包裝	200 張/木卡板
包裝尺寸	2640mm x 1340mm x 720mm
毛重/淨重	2475kg/2352kg

25 線光柵板規格參數

原料	P.S. RESIN
厚度	3mm
標準尺寸	1300mm x 1500mm / 50" x 60"
線紋方向	線紋与 1500mm 平行
每寸線數	22 線
網紋線距	0.9928 (+/-0.002)
可視角度	39 度
可視距離	12 尺至 36 尺
圖像效果	深度立体,变画,幻变,等等
儲存溫度	20-35
標準包裝	200 張/木卡板
包裝尺寸	1540mm x 1340mm x 550mm
毛重/淨重	675kg/624kg

*上列光柵片/板之規格參數只供參考之用,如更改規格和设计恕不另行通知。